

УШМ-125/900

671 .**.**.**

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

Действителен c: **12.11.2020**

Каталог запасных частей

	Karastor 3a.	пасных час		
Артикул	Наименование детали	№ на схеме	Характеристика	Кол-во шт./изд.
07.02.00.03.01	Гайка крепления шлифкруга	1	Ø42, M14	1
528.02.00.02.00	Фланец опорный шлифкруга	3	Ø42	1
529.02.01.00.00	Кожух защитный	4	Ø125	1
671.03.00.01.01	Шпиндель под шпонку	5	M14	1
02.03.01.05.00	Шпонка сегментная	6	3x3,7x10	1
528.03.00.03.00	Втулка защитная	7	<u> </u>	1
528.02.04.01.02	Винт	8	M4x12	4
671.03.00.04.00	Крышка редуктора	9		1
00.01.01.01.30	Подшипник шариковый	10	CHL 6201RS (12x32x10)	1
00.02.99.01.10	Кольцо стопорное для отв.	11	Ø32	1
671.03.00.06.00	Колесо коническое с пазом	12	Φ45.1; Z=37	1
00.02.99.02.07	Кольцо пружинное	13	Ø11	1
00.01.01.01.08	Подшипник шариковый	14	688Z (8x16x5)	1
671.03.00.07.00	Корпус редуктора	15		1
00.02.03.01.06	Винт саморез	16	ST4x18	4
671.03.01.00.00	Фиксатор шпинделя в сборе	A	Поз. 17, 18, 19	1
671.03.01.01.00	Фиксатор шпинделя с кнопкой	17		1
528.03.01.02.00	Пружина	18		1
00.02.02.04.01	Шайба упорная (быстросъемная) «Е»	19	Ø5мм	1
00.02.01.01.06	Гайка	20	M6	1
671.03.00.09.00	Шестерня коническая	21	Φ14.9; Z=10	1
00.01.01.01.05	Подшипник шариковый	22	608RS (8x22x7)	1
00.02.99.01.02	Кольцо стопорное для отв.	23	Ø22 DIN472	1
671.04.02.01.00	Якорь с вентилятором	24	Ø32 ; L=55	1
528.03.00.02.02	Кольцо защитное	25		1
00.01.01.01.06	Подшипник шариковый	26	CHL 607Z (7x19x6)	1
528.04.02.03.00	Втулка резиновая	27		1
671.04.00.01.00	Диафрагма	28		1
671.04.01.00.00	Статор в сборе	29	Ø53 ; L=55	1
671.04.03.01.00	Щеткодержатель	30		2
671.04.03.02.00	Щетка электрическая	31	6x9x15	2
528.04.03.03.00	Пружина спиральная	32	65Mn	2
671.05.00.01.00	Корпус двигателя	33		1
00.10.04.01.02	Конденсатор	34	0.22μF MEX GPF 40/085/21/C 250V~	1
671.04.04.00.00	Выключатель	35	KR125 8(8)A 250V~5E4	1
528.04.00.02.00	Планка фиксации шнура	36		1
00.02.03.01.03	Винт саморез	37	ST4x14	1
671.05.00.02.00	Крышка задняя	38	 	1
00.02.03.01.03	Винт саморез	39	ST4x14	2
00.10.02.01.01	Шнур питания с вилкой	40	H05VV-F 2x0.75mm², 1,8m	1
528.04.00.03.00	Трубка защитная шнура	41		1
671.04.00.04.00	Тяга выключателя	42		1
528.04.00.05.00	Клавиша выключателя	43		1
00.02.03.01.34	Винт саморез	44	ST4x65	2
528.02.03.00.00	Ручка боковая	45	M8x10	1
07.02.00.01.01	Ключ специальный	46	dxb - 4x30mm; L-130mm	1

ИНТЕРСКОЛ _____



Разборная схема

671 .**.**.**

Действителен с 12.11.2020

